

# Dascom DL-820: Impresora Térmica para Etiquetas



**Tally**  
**DASCOM**

A impressora térmica para etiquetas Tally Dascom DL-820 é compatível com os principais padrões do mercado.

Possibilita o uso de rolos de ribbons e de etiquetas de alta capacidade, o que proporciona menos intervenções do operador, facilidade de uso e maior produtividade.

A DL-820 foi projetada com um sensor ajustável para identificação de intervalo de etiquetas e marca preta, permitindo o uso de diferentes mídias de impressão.

## Destques

- Equipamento robusto, com alta velocidade e confiabilidade para sua produção.
- Fácil manuseio para troca de consumíveis.
- Conectividade Ethernet e USB padrão de fábrica, diversas interfaces de comunicação opcionais.

A DL-820 possui as interfaces Ethernet e USB como padrão de fábrica, e possibilita a instalação de outras portas de comunicação opcionais.

Também oferece como itens opcionais o Cortador e o Destacador de etiquetas.

Com todas estas possibilidades a DL-820 atende perfeitamente uma vasta diversidade de necessidades e verticais de mercado, como logísticas, indústrias, hospitais e clínicas médias, entre outras.

### Configuraciones disponibles:

Padrão de Fábrica: Interfaces Ethernet e USB

Opcionais: Interfaces Paralela, Wi-fi e Bluetooth.  
Cortador e Destacador

# Dascom DL-820: Impressora Térmica para Etiquetas

Método de Impressão	Impressão Direta e Transferência Térmica
Largura de Impressão	108 mm (4.25 in)
Velocidade de Impressão	203 mm / seg (8 ips)
Resolução	203 x 203 dpi
Fontes definidas pelo usuário	Podem ser descarregadas nas memórias FLASH e SDRAM
Códigos	EPL: PC437; PC850; PC852; PC860; PC863; PC865; PC857; PC861; PC862; PC855; PC866; PC737; PC851; PC869; Windows 1252; Windows 1250; Windows 1251; Windows 1253; Windows 1254; Windows 1255 ZPL: PC850, windows 1250, windows 1252, windows 1251, windows 1253, windows 1254, windows 1256
Gráficos	Imagens monocromáticas PCX e BMP podem ser baixadas nas memórias FLASH e SDRAM
Fontes Escaláveis e Rotação	Zoom em 1~8 vezes na vertical e horizontal, rotação 0°, 90°, 180° e 270°
Códigos de Barra	1D = ZPL: Code11; Interleaved 2 of 5; Code 39; Code 49; Planet Code; EAN-8; EAN-13; UPC-E; UPC-A; Code 93; Code 128; Industrial 2 of 5; Standard 2 of 5; Codabar; MSI; Plessey EPL: EAN-8; EAN-13; UPC-E; UPC-A; 2D = ZPL: PDF417; CODABLOCK; Maxicode; Aztec; QR Code; Data Matrix; EPL: PDF417; Maxicode; QR Code; Data Matrix
Ribbon	Diâmetro Interno: 25,4 mm (1 polegada) Diâmetro Externo: 70 mm (2.76 polegadas) Comprimento: 450 m Largura: 25,4 ~ 114 mm (1 ~ 4.5 polegadas)
Mídia	Espessura: 0,06 ~ 0,25 mm (0.002 ~ 0.01 polegadas) Largura: 19,6 ~ 120 mm (0.77 ~ 4.72 polegadas) Comprimento: 8,9 ~ 400 mm (0.35 ~ 15.75 polegadas) Diâmetro Interno: 25,4 ~ 76.2 mm (1 ~ 3 polegadas) Diâmetro Externo: 203 mm (8 polegadas)
Tipos de Corte	Barra para corte manual padrão, cortador automático e destacador opcionais
Tipos de mídia de impressão	Papel Contínuo, Papel Não-contínuo, Tags, Pulseiras, Etiquetas
Interface com usuário	Painel LCD com Quatro botões: . Led equipamento ligado/desligado
Sensores	Sensor de marca preta, sensor de intervalo de mídia, sensor de ribbon, sensor de tampa aberta Opcional: Sensor de etiqueta destacada (quando Destacador opcional estiver instalado)
Emulações	ZPL II, EPL II, TSPL
Tensão Elétrica de Alimentação	100 ~ 240 V - 50 / 60 Hz
Interfaces Padrão	USB (2.0 Full Speed) e Ethernet (10M/100M)
Interfaces Opcionais	Serial RS232 (DB9), Centronics (IEEE1284), WiFi (802.11B / G / N), Bluetooth
Vida Útil	Cabeça Térmica: Até 150 km. Cortador automático: Até 300 mil cortes
Drivers	Driver Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 bits / 64 bits), Linux.
Software	Software para criação de etiquetas
Dimensões	240 mm (largura) x 440 mm (profundidade) x 255 mm (altura)
Peso	9,8 Kg
Temperatura de Operação	0 ~ 45 °C / 20 ~ 95% humidade relativa (sem condensação)
Temperatura de Armazenamento	-20 ~ 60 °C / Menos de 95% humidade relativa (sem condensação)
Certificações	IEC 60950, EMC classe B, CCC, CE, FCC, UL, Energy Star.

DASCOM Americas  
34 Lakeview Court  
Verona, Virginia, 24482 . USA.  
Tel: +1 (877) 434-1377  
www.dascomamericas.com  
info.us@dascom.com

GOMAO Brasil  
Avenida dos Bandeirantes, 988  
Brooklin – São Paulo – Brasil.  
Telefone 11 2162-1000  
www.gomaq.com.br  
gomaq@gomaq.com.br

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS